

ÉLÉVATIQUE®

Ascenseurs de chantier, Plates-formes de transport
et Monte-matériaux



- Large gamme de dimensions
- Capacités de charges allant de 500 à 2500 kgs
- Rapidité de mise en œuvre
- Arrêt aux étages souhaités
- Matériel conforme à la directive machines



A BRAND COMPANY

ÉLÉVATIQUE®

Ascenseurs de chantier



| | AC 8 | AC 15 | AC 18 PLC |
|--|------|-------|-----------|
| | | | |
| | | | |

| | | | |
|--------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Charge nominale | 800 kg ou 7 personnes | 1500 kg ou 14 personnes | 1800 kg ou 17 personnes |
| Charge nominale pendant le montage | 400 kg | 1500 kg | |
| Vitesse d'élévation | 25 à 30 m par minute | 25 à 40 m par minute | |
| Hauteur maximum avec ancrages | 150 m | | |
| Dimensions utiles de la cabine (L x l x H) | 2,20 m x 1,10 m x 2,00 m | 3,00 m x 1,25 m x 2,50 m | |
| Ouverture des portes | L x H = 0,98 m x 2,00 m | L x H = 1,20 m x 2,00 m | |
| Tension d'alimentation | 380/400 V 50/60 Hz 3 Ph + N + T | | |
| Interrupteur de protection | 32 A | 40 A | |
| Puissance des moteurs | 2 x 4 kW | 3 x 4 kW | 3 x 5,5 kW |
| Ampérage au démarrage | 130 A | 180 A | |
| Puissance de ligne minimum | 12 kW | 15 kW | 20 kW |
| Poids de l'unité de levage | 1000 kg | 1800 kg | 1880 kg |

| | | |
|--------------------------------------|--|--|
| FORME DES MATS (Poids Dimensions) | | |
|--------------------------------------|--|--|