

RASTO[®]-TAKKO[®]

RASTO-TAKKO es un panel versátil de encofrado, que ofrece una solución ideal para pequeños y medianos proyectos, especialmente en construcciones residenciales.



► Especificaciones técnicas

Descripción del producto	
Ancho del panel	30 45 50 55 60 65 75 90 240 cm
Altura de panel	120 150 270 300 cm
Panel multipropósito	70 x 150 70 x 270 70 x 300 cm
Ancho de perfil	12cm perfil de marco de acero
Tipo de Revestimiento	Madera contrachapa (min. 280 g/m ² revestimiento) completamente plástico ECOPLY
Espesor de Revestimiento	Madera contrachapada= 14 mm ECOPLY lámina completamente de plástico= 15 mm
Peso promedio	40 a 65 kg/m ² (incluyendo las partes de conexión)
Máx. Presión de concreto	60 kN/m ² .
Protección de corrosión	Marcos de acero y elementos de conexión completamente galvanizados
Normas relevantes	Se atiene a DIN 18216 EN 1993
Conexión estándar	RASTO grapa de alineación.
Conexión especial	RASTO grapa ajustable grapa de esquina exterior
Esquinas internas	30/30 cm (con 2° juego para aliviar)
Esquinas con bisagras	Desde 60° a máx. 150° ángulos
Esquinas exteriores	Panel básico con grapas de esquina exterior
Tiempo de montajes/ desmontajes	t = 0.4 – 0.6 h/m ² *
Características especiales	• XXL panel 240 x 270 cm • RASTO adaptador de esquina Grapa de panel • Alta calidad de revestimiento en todos los paneles.



◀ Con la grapa de alineación RASTO, se logra una unión robusta y perfectamente alineada.

* Tiempo calculado (promedio) por Hünnebeck.

RASTO[®]-TAKKO[®]

► Ventajas del producto

Versátil

Un sistema de encofrado altamente versátil con los mismos elementos de unión para cualquier tamaño de proyecto.

RASTO multipropósito para un fácil armado de columnas y esquinas.

Firme y durable

Larga vida útil debido al robusto y galvanizado marco de acero con 12cm de ancho.

Fácil manejo

Equipo manual debido al bajo peso de los paneles RASTO y TAKKO.

Grapas de alineación proporcionan una fuerte y robusta conexión de paneles con un solo elemento.

Panel RASTO XXL para grandes áreas.

Económica

Montaje sin necesidad de grúa debido al bajo peso de los paneles RASTO y TAKKO.

Las grapas de alineación RASTO proporcionan una conexión fuerte, apretada y alineada en un solo paso de trabajo.



► Un sistema de encofrado altamente versátil con los mismos elementos de unión para cualquier tamaño de proyecto.



► Equipo manual debido al bajo peso de los paneles RASTO y TAKKO.

- **RASTO-TAKKO** es un encofrado de muros que se puede usar manualmente hasta un panel de 90 cm de ancho. Para dimensiones mayores se debe utilizar grúa.



- RASTO: La forma de trabajo ideal para pequeños y medianos proyectos, particularmente en el sector inmobiliario.



- Larga vida útil gracias a su marco de acero robusto y galvanizado de 12 cm de ancho.



- Manejo rápido, debido al agarre de agujeros integrado.

Aplicación y Uso

- Ideal para pequeños y medianos proyectos.
- Operación sin grúa.
- Encofrado de columna
- Encofrado una cara
- Encofrado de Fundaciones

RASTO® -TAKKO®
se integra con

- TOPMAX
- Puntales de alineación
- Marcos de soporte