

GASS jest lekkim, wydajnym systemem wież podporowych, łatwym w użyciu, szybkim w montażu i wykorzystującym niewielką liczbę elementów.



► Parametry techniczne

Opis produktu	System aluminiowych wież podporowych
Podpora podstawowa	140 249 358 467 cm
Regulowana podstawa śrubowa	78 168 cm
Przedłuża podpory	50 140 249 358 467 cm
Długość ram pośrednich	120 180 240 300 cm
Wysokość ramy stężącej	100 cm
Sposób przyłączania ram do nóg podpór	Zintegrowany klin
Rodzaje podestów	Platformy dostępne albo podesty rusztowaniowe (mocowane do ram stężących)
Długość pomostów pokładowych	180 240 300 cm (również podesty z włazem)
Maksymalne obciążenie nóg	Do 140 kN
Powszechnie stosowane wysokości	Od 2,79 m do 19,6 m
Zgodność z normami	EN 12812



◀ Niezwykle ergonomiczne połączenie stolika TOPMAX i wież podporowych GASS. Zestaw ten wykorzystano do budowy nowego *Narodowego Muzeum Sztuki, Architektury i Projektowania* w Oslo, gdzie betonowano strop o grubości 50 cm na wysokościach do 7,65 metra

► Zalety produktu

Ekonomiczność

Przenoszenie obciążeń do 140 kN zmniejsza ilość potrzebnego sprzętu

Szybki i łatwy montaż dzięki trzem elementom podstawowym

Połączenie z systemem TOPMAX dla szybkiego i efektywnego formowania dużych powierzchni stropu

Łatwość użytkowania

Lekkie, wytrzymałe elementy aluminiowe

Wszechtronność

Unikalny zamek umożliwiający przyłączanie ram stężających w dowolnym punkcie wzdłuż zewnętrznej nogi podpory

Możliwość stosowania z belkami DU-AL oraz z belkami MKII

Idealnie nadaje się do realizacji wysokich projektów budowlanych

Bezpieczeństwo

Możliwość mocowania podestów bezpośrednio na ramach stężających

Zintegrowana, bezpieczna balustrada ochronna i podesty robocze



► Lekkie, wytrzymałe komponenty aluminiowe



► Szybki i łatwy montaż dzięki trzem elementom podstawowym

► **GASS został opracowany dzięki bogatemu doświadczeniu zdobytemu podczas pracy przy wielu największych i najbardziej wymagających projektach budowlanych na świecie. Dzięki trzem podstawowym elementom montaż jest szybki i prosty.**



► Przenoszenie obciążeń do 140 kN zmniejsza ilość potrzebnego sprzętu



► Rusztowanie podpierające deskowanie mostu

Zastosowanie

- Pojedyncza podpora
- Wieża podporowa
- Rusztowanie podpierające
- Stolik stropowy

GASS® współpracuje z:

- TOPMAX
- Belki aluminiowe DU-AL
- Belki MKII



Obejrzyj film, aby dowiedzieć się więcej.