PROTECTO®

PROTECTO es un sistema modular de ultima generación para la protección perimetral.

Especificaciones técnicas

Descripción del producto	Sistema de protección de bordes temporal
Poste de bandarilla	Poste de bandarilla PROTECTO, 120 cm de alto (tubo cuadrado)
Base ajustable a través de	Tornillo de conexión base I Soporte de escalera I Abrazadora de sección de viga I conector de viga de madera Sostenedor de poste vari I Accesorio frontal I Soporte de rosca
Tipos de barandillas	Rejilla protectora PROTECTO I Barandilla de Tablones
Accesorio de tabla de pie	Retenedor de tabla de pie PROTECTO
Protección anti corrosión	Galvanización en caliente
Peso Promedio	6.0 – 8.0 kg/ metros lineales
Normas Relevantes	Cumple con EN 13374 – Clase A
Distancia máxima entre poste	2.0 m usando tablas I 2.4 m usando rejilla de protección
Tiempo de montaje y desmontaje	Aprox. 0.02 – 0.03 h/metros lineales *
Características especiales	• Ensamblaje fácil, rápido y versátil • Pasador de seguridad integrado asegura el poste firmemente a la base • ajuste de altura con extensión de poste 26 y 42

La consola de protección protecto con sus multiples accesorios permiten la instalación de barandas de seguridad en escalera.

* Tiempo calculado (promedio) por Hünnebeck.

PROTECTO®

Ventajas del producto

Versátil

Sistema modular versátil compuesto de solo pocos componentes básicos.

Los postes de bandarilla encajan en cualquier soporte o consola PROTECTO

Fácil Manejo

Elementos básicos de bajo peso y un fácil manejo asegura una instalación en terreno simple y segura

Tornillos de fijación pueden ser instalados fácilmente a la base de losa

Seguro

Cumple con los requerimientos técnicos y de seguridad de EN 13374 – Clase A

La consola de protección PROTECTO permite la instalación de barandas de seguridad en escaleras

Nuevas rejillas protectoras en varias longitudes permiten superposiciones seguras y fáciles

Económico

Bastante económico como resultado de los cortos tiempos de montaje y desmontaje

Resitente y duradero

Sistema de partes altamente duradero y resistente gracias a la galvanización de todos los componentes de acero

Fácil fijación de la base a la losa

Sistema modular compuesto de solo unos pocos componentes básicos

Es un sistema de protección perimetral, temporal, modular, de última generación y fácil de manejar. Con todo lo necesario para crear condiciones de trabajo seguro en la obra.

PROTECTO es compatible con todos los sistemas de encofrado de losa Hunnebeck, como el sistema TOPMAX mostrado aquí.

Muy económico como resultado de bajos tiempos de montaje y desmontaje.

Aplicación y uso

- Encofrado de losa
- Escaleras
- Andamios de soporte
- Losas y paredes de concreto

PROTECTO®
se integra con

- TOPMAX
- TOPEC
- TOPFLEX
- INFRA-KIT
- Vigas H 20
- Vigas R 24
- Vigas de acero

Si tú quieres aprender mas, mira nuestro vídeo.